Produktinformatie

PI 39/09/22/2026

Universele olie voor tuingereedschap 10W-30

Beschrijving

Multigrade motorolie met hoogwaardige basisoliën en een hoog gehalte aan additieven. Zorgt het hele jaar door voor een optimale smering en een uitstekende motorreinheid, zelfs bij de zwaarste toepassingen. Overtreft de eisen van gerenommeerde motorfabrikanten zoals Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh enz.



Eigenschappen

- kan met universele motoroliën worden gemengd
- grote slijtagebescherming
- gering verlies door verdamping
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- voor katalysator getest
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor
- zeer sterk reinigingseffect
- zeer goede dispergeereigenschappen
- verhoogt het smeereffect
- universeel toepasbaar

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B3 • API CF • API SG • API SH • API SJ

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,86 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	70 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -30°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	155 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	13 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 % DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	8,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,9 - 1,5 g/100g DIN 51575

Technische gegevens

Kleurgetal (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor 4-taktmotoren in grasmaaiers, noodstroomaggregaten, zitmaaiers, motorhakselaars, motorfrezen, verticuteerders, motorzeisen, hogedrukreinigers, sneeuwfrezen enz.

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- of apparaatfabrikant moeten in acht worden genomen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1273 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com