Информация к продукту

PI 39/09/22/2026

Universal Gartengeräte-Öl 10W-30



Описание

Всесезонное моторное масло с высококачественными базовыми маслами и высоким содержанием присадок. Обеспечивает круглый год даже в самых трудных условиях применения оптимальную смазку и отличную чистоту двигателя. Превосходит требования таких известных производителей двигателей, как, например, Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh и др.

Свойства

- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- высокая защита от износа
- низкие потери на испарение
- высокая устойчивость к старению
- проверенно на катализаторах
- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбонагнетателями и без них
- отличное очистительное действие
- очень хорошие диспергирующие свойства
- усиленный смазывающий эффект
- универсально применимо

Спецификации / допуски

ACEA A3 • ACEA B3 • API CF • API SG • API SH • API SJ

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	10W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,86 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	70 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -30 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -25 °C (CCS)	<= 7000 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	155 DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	13 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 % DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	8,3 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,9 - 1,5 г/100г DIN ISO 3016

Технические данные

Цвет по шкале (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для 4-тактных моторов газонокосилок, аварийных генераторов, снегоуборщиков и другой подобной техники.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителей агрегатов или же оборудования.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1273 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com