# Produktinformation
## Sägekettenöl 100

PI 29/08/12/2026




### Beschreibung
Mineralisches Hochleistungsöl zur Durchlaufverlustschmierung. Schützt dank hervorragendem Haftvermögen und erstklassiger Schmierwirkung bewegliche Teile wie Kettenglieder und -gelenke optimal vor Verschleiß und Korrosion. Sichert aufgrund seine günstigen Viskositätsverhaltens den ganzjährigen Einsatz bei allen Außentemperaturen.

### Eigenschaften
- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- hervorragende Schmierfähigkeit
- ausgezeichnetes Haftvermögen
- gutes Viskositätstemperaturverhalten

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| ISO-Viskositätsklasse | 100<br>DIN 51519 |
| Dichte bei 15 °C | 0,87 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viskosität bei 40 °C | 100 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskosität bei 100 °C | 13,2 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viskositätsindex | 130<br>DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | -39 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt | 220 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Oxidasche | 0,5 g/100g<br>DIN EN ISO 6245 |
| Farbe/Aussehen | grau-schwarz |

### Einsatzgebiet
Zur Kettenschmierung von Motorsägen, Sägegattern etc. Auch geeignet für extreme Einsätze wie z. B. dem Sägen von Hartholz.

⚠ 0

### Anwendung
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Kettenhersteller sind zu beachten.

### Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 1 l Kanister<br>Kunststoff | 1277<br>AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |

### Erhältliche Gebinde

| | |
|---|---|
| 5 l Kanister<br>Kunststoff | 1278<br>AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 60 l Fass<br>Schwarzblech | 1191<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

**Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com