Información del producto

PI 29/08/12/2026

Aceite para cadenas de motosierra 100



Descripción

Aceite mineral de alto rendimiento para la lubricación continua con pérdida total. Ofrece una protección excelente contra el desgaste y la corrosión de piezas móviles, como eslabones de cadenas y eslabones motrices, gracias a su extraordinaria capacidad de adherencia y a su efecto lubricante de primera calidad. Garantiza el uso durante todo el año a temperaturas exteriores altas y bajas gracias a su excelente comportamiento de viscosidad

Propiedades

- excelente comportamiento con temperaturas bajas
- excelente poder lubricante
- excelente poder adherente
- buen comportamiento viscosidad-temperatura

Datos técnicos

Clase de viscosidad ISO	100 DIN 51519
Densidad a 15 °C	0,87 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	100 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	13,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	130 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	220 °C DIN ISO 2592
Cenizas de óxido	0,5 g/100g DIN EN ISO 6245
Color / Aspecto	grau-schwarz

Campos de aplicación

Para la lubricación de cadenas de motosierras, aserraderos, etc. También apropiados para usos exigentes, como el aserrado de madera dura.

⚠ 0

Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y cadenas.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	1277 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidón de plástico	1278 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l Barril de placa negra	1191 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com