Informazioni sul prodotto

PI 29/08/12/2026

Olio per catene di motoseghe 100



Descrizione

Olio minerale ad alte prestazioni per la lubrificazione senza recupero. Grazie all'eccellente potere adesivo e all'azione lubrificante senza eguali, protegge dall'usura e dalla corrosione i componenti mobili come le maglie e i giunti delle catene. Le ottime proprietà di viscosità del prodotto ne consentono un impiego a temperature sia elevate che basse durante tutto l'anno.

Caratteristiche

- eccellente comportamento a bassa temperatura
- eccellente lubrificabilità
- eccellente aderenza
- buon rapporto viscosità-temperatura

Dati Tecnici

Classe di viscosità ISO	100 DIN 51519
Densità a 15 °C	0,87 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	100 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	13,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	130 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	220 °C DIN ISO 2592
Cenere di ossidi	0,5 g/100g DIN EN ISO 6245
Colore/aspetto	grau-schwarz

Settori di utilizzo

Per la lubrificazione delle catene di motoseghe, telai di seghe ecc. anche in condizioni estreme, come il taglio di legno duro.

⚠ 0

Utilizzo

Attenersi alle specifiche e alle disposizioni dei produttori dei gruppi costruttivi e delle catene.

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	1277 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Contenuto delle confezione

5 l Tanica plastica	1278 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l Canna in lamiera nera	1191 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com