Produktinformatie
Zaagkettingolie 100

PI 29/08/12/2026

Beschrijving
Minerale hoogwaardige olie voor de continusmering. Dankzij zijn uitstekende hechtingseigenschappen en eersteklas smerende werking beschermt het bewegende delen zoals kettingschakels en -gewrichten tegen slijtage en corrosie. Dankzij het gunstige viscositeitsgedrag garandeert het hele jaar door gebruik bij hoge en lage buitentemperaturen.



Eigenschappen
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen
- uitstekende smering
- voortreffelijk hechtvermogen
- goed viscositeits-temperatuur gedrag

Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	100 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,87 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	100 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	13,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	220 °C DIN ISO 2592
Oxide-as	0,5 g/100g DIN EN ISO 6245
Kleur / uiterlijk	grau-schwarz

Toepassings-Gebieden

Voor kettingsmering van kettingzagen, zaagframes, enz. Ook bij extreme toepassingen zoals het zagen van hardhout.

⚠ 0

Gebruik

De specificaties en voorschriften van de aggregaat- of kettingfabrikant moeten in acht worden genomen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1277 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Verpakking

5 l Jerrycan kunststof	1278 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l Zwarte plaat vat	1191 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com