Información del producto

PI 44/07/03/2025

Aceite para maquinaria de jardinería y de invierno 5W-30



Descripción

Aceite de motor multigrado con aceites básicos de alta calidad de tecnología sintética y un elevado contenido de aditivos. Garantiza todo el año la máxima lubricación y una extraordinaria limpieza del motor incluso en las condiciones de uso más duras. Satisface con creces las exigencias de renombrados fabricantes de motores, como Briggs & Stratton, Honda o Tecumseh.

Propiedades

- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- alta protección contra el desgaste
- sin efectos perjudiciales para los catalizadores
- alta resistencia al envejecimiento
- poca pérdida de evaporación
- excelentes propiedades de dispersión
- de aplicación universal

Especificaciones / Homologaciones

ACEA C3 • API SN

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	5W-30 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	71,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	12,2 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	170 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	9,0 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	⩽ 0,8 g/100g DIN 51575

Datos técnicos

Número de color (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Para motores de 4 tiempos de gasolina o diésel en soplanieves, cortacéspedes, grupos de corriente de emergencia, tractores cortacéspedes, biotrituradoras, motocultores, escarificadores, desbrozadoras, hidrolimpiadoras de alta presión, etc.

Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y aparatos.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	1279 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com