

Tuin-/winterapparaten olie 5W-30**Eigenschappen**

- geen schadelijke invloeden op katalysatoren
- hoge bestendigheid tegen veroudering
- gering verlies door verdamping
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- zeer goede dispersegeereigenschappen
- universeel toepasbaar
- grote slijtagebescherming

**Specificaties en goedkeuringen**

ACEA C3 • API SN

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	68,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	≥ 6600 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	172 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,4 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Verpakking

1 l Bus kunststof 1279
D-BOOKLET

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.