Information produit
Huile pour tronçonneuse

PI 38/08/20/2026

Description

Huile pour chaînes de haute performance sur la base d'huiles végétales sélectionnées avec soin. Garantit, grâce à sa formulation spéciale, une biodégradabilité rapide et l'absence de toxicité. Assure une protection optimale contre l'usure et la corrosion de pièces mobiles telles que les maillons et articulations de chaîne grâce à sa remarquable adhérence et à son excellent pouvoir lubrifiant. S'utilise toute l'année à toutes températures extérieures grâce à ses caractéristiques de viscosité avantageuses. Dispose du label environnemental « Ange bleu » et a reçu la meilleure note de la part de KWF (conseil de direction allemand pour le travail forestier et les techniques forestières).



Propriétés

- excellent comportement aux températures basses
- protection anti-usure élevée
- excellent pouvoir lubrifiant
- excellente adhérence
- bon comportement viscosité-température
- biodégradable

Données techniques

Densité à 15 °C	0,920 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	100,0 mm²/s DIN 51562
Viscosité à 100 °C	21,6 mm²/s DIN 51562
Indice de viscosité	245 DIN ISO 2909
Point d'inflammation	310 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-36 °C DIN ISO 3016
Couleur/aspect	grünlich/greenish
Biodégradabilité après 21 jours	>98 %
Classification selon la classe de danger pour l'eau (WGK)	0
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	60 mois

Champs d´application

Pour lubrifier la chaîne de tronçonneuses. Convient aussi à des applications extrêmes, comme le sciage de bois dur.

Utilisation

Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants de groupes, de chaînes.

À conserver hors de portée des enfants. Ne pas laisser pénétrer les quantités non utilisées dans les canalisations, les plans d'eau ou dans le sol. Amener les restes de produit aux points de collecte communaux de produits toxiques. Uniquement remettre les récipients entièrement vides aux points de recyclage.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	1280 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidon plastique	1281 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com