

Beschrijving

Hoogwaardige kettingolie op basis van geselecteerde plantaardige oliën. De speciale formule garandeert een snelle biologische afbreekbaarheid en toxicologische onschadelijkheid. Dankzij zijn uitstekende hechtingseigenschappen en eersteklas smerende werking beschermt het bewegende delen zoals kettingschakels en -gewrichten tegen slijtage en corrosie. Zorgt voor gebruik het hele jaar door bij alle buitentemperaturen, dankzij zijn gunstige viscositeitsgedrag. Heeft het milieulabel "Blauwe Engel" en is bekroond met het hoogste cijfer van het KWF (Raad van Toezicht Bosbouw en Bostechnologie in Duitsland).

Eigenschappen

- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- voortreffelijk hechtvermogen
- uitstekend bestand tegen lage temperaturen
- uitstekende smering
- biologisch afbreekbaar
- grote slijtagebescherming

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,92 g/cm ³ DIN 51757
viscositeit basisolie 40°C	100 mm ² /s DIN 51562
viscositeit basisolie 100°C	21,6 mm ² /s DIN 51562
Viscositeitsindex	245 DIN ISO 2909
Vlampunt	310 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Kleur / uiterlijk	grünlich/greenish
Biologische afbreekbaarheid na 21 dagen	>98 %
Indeling naar waterbedreigingsklasse (WGK)	0
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	60 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor de kettingsmering van motorzagen. Ook bij extreme toepassingen zoals het zagen van hardhout.

Gebruik



De specificaties en voorschriften van de aggregaat- of kettingfabrikant moeten in acht worden genomen.

Buiten het bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat ongebruikte hoeveelheden niet in het riool, waterwegen of bodem terechtkomen. Voer productresten af bij de gemeentelijke inzamelpunten voor verontreinigende stoffen. Alleen volledig lege verpakkingen mogen worden gerecycled.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1280 D-BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	1281 D-BOOKLET

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.