Πληροφορία προϊόντος

PI 27/11/13/2026

Λιπαντικό δίχρονων αλυσοπρίονων



Περιγραφή

Το λιπαντικό για αλυσοπρίονα 2Τ είναι ένα υψηλής ποιότητας και υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κινητήρα, εξελιγμένο ειδικά για τη λίπανση αερόψυκτων κινητήρων 2Τ υψηλών επιδόσεων σε αλυσοπρίονα. Υπερκαλύπτει τις αυστηρές απαιτήσεις, που απαιτούνται από κορυφαίους κατασκευαστές αλυσοπρίονων ως προς το λιπαντικό κινητήρα. Τα επιλεγμένα βασικά λιπαντικά σε συνδυασμό με την υπερσύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων φροντίζουν για τέλεια λίπανση, αποτρέπουν τη φθορά και τη δημιουργία καταλοίπων, ακόμη και υπό δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας. Χρήση σε αλυσοπρίονα υψηλών επιδόσεων όλων των κατασκευαστών με και χωρίς καταλύτη.

Ιδιότητες

- αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων
- ελαχιστοποιεί τη φθορά
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- αυτοαναμιγνυόμενο

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

API TC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα στους 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	67 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	9,4 mm²/s ASTM D 7042-04
Δείκτης ιξώδους	115 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-15 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	130 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	1 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	0,06 g/100g DIN 51575
Χρώμα / όψη	rot

Πεδίο χρήσης

Για τη λίπανση αλυσοπρίονων 2Τ με και χωρίς καταλύτη.

Εφαρμογή

Όπως σε αλυσοπρίονα 2Τ. Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των κινητήρων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	1282 DE

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com