# Produktinformatie
## 2-Takt-motorzaagolie

PI 27/11/13/2026




### Beschrijving
Hoogwaardige, degelijke motorolie die speciaal werd ontwikkeld voor het smeren van luchtgekoelde krachtige 2-takt-motoren in motorzagen. Hij overtreft de harde eisen die door toonaangevende motorzaagfabrikanten aan motorolie worden gesteld. Speciale basisoliën in combinatie met de modernste additieftechnologie zorgen voor optimale smering, verhinderen slijtage en de vorming van aanslag, ook onder extreme bedrijfsomstandigheden. Toepassing in hoogwaardige motorzagen van alle merken met en zonder katalysator. Specificaties en goedkeuringen: API TC

### Eigenschappen
- voorkomt vorming van afzettingen
- minimaliseert slijtage
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- zelfmengend

### Specificaties / Goedkeuringen
API TC

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Dichtheid bij 15 °C | 0,865 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viscositeit bij 40 °C | 67 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij 100 °C | 9,4 mm²/s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscositeitsindex | 115<br>DIN ISO 2909 |
| Pourpoint | -15 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Vlampunt | 130 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Totaal basisch getal | 1 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| Sulfaatas | 0,06 g/100g<br>DIN 51575 |
| Kleur / uiterlijk | rot |

### Toepassings-Gebieden
Voor het smeren van 2-takt high-performance kettingzagen met en zonder katalysator.

### Gebruik
Als gebruikelijk bij 2-takt-motorzagen. Voorschriften van de motorfabrikanten in acht nemen.

### Verpakking

| | |
|---|---|
| 1 l Jerrycan kunststof | 1282<br>DE |

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com