Информация к продукту
2-Takt-Motorsägen-Öl

PI 27/11/13/2026



Описание
2-Takt-Motorsagen-Oil высокоэффективное минеральное моторное масло, специально предназначенное для тяжелонагруженных 2-тактных двигателей бензопил с воздушным охлаждением. Полностью удовлетворяет жестким требованиям ведущих производителей бензопил, предъявляемым к маслам такого класса. Высококачественные базовые масла в сочетании с современным пакетом присадок гарантируют оптимальное смазывание, отличную защиту от износа и образования отложений даже при самых тяжелых условиях эксплуатации. Предназначено для использования в высоконагруженных бензопилах с каталитическим нейтрализатором выхлопных газов или без него всех производителей.

Свойства
- предотвращает возникновение отложений
- снижает износ до минимума
- оптимальная смазка при всех условиях применения
- самосмешиваемо

Спецификации / допуски
API TC

Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	67 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,4 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	115 DIN ISO 2909
Температура застывания	-15 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	130 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	rot

Сфера применения
При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей бензопил.

Применение
Как это бывает у моторных пил с 2-тактным двигателем. Необходимо соблюдать предписания производителей двигателей.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1282 DE

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com