Informações sobre o produto

PI 46/10/22/2026

Top-up Oil 5W-40



Descrição

Sempre o óleo certo a bordo durante as deslocações.
Óleo para motores anti-fricção Hightech baseado em tecnologia sintética. Com fórmula de protecção contra o desgaste melhorada. Evita que o óleo engrosse devido a fuligem. Chegue mais rapidamente e com maior segurança ao seu destino graças ao rendimento máximo do motor e através da elevada reserva de potência. Excede os requisitos mais elevados de fabricantes de veículos renomeados. Garante a capacidade de funcionamento do filtro de partículas diesel (DPF) e prolonga a sua vida útil máxima.

Características

- limpeza óptima do motor
- testado para turbos e catalisadores
- funcionamento suave do motor
- misturável com todos os óleos de motor à venda no mercado
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- elevada estabilidade ao cisalhamento
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas
- elevada segurança de lubrificação
- adequado para todos os tipos de veículos comuns
- excelentes propriedades de temperatura baixa
- elevada protecção contra o desgaste

Especificações / Autorizações

ACEA C3 • API SQ • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.51

A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-M2 • Fiat 9.55535-S2 • Ford WSS-M2C 917-A • GM dexos2 • MB 229.31 • MB 229.52 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 505 00 • VW 505 01

Dados técnicos

Classe SAE (óleos para motores)	5W-40 SAE J300
Densidade a 15°C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosidade a 40°C	88 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosidade a 100 °C	14,3 mm²/s ASTM D 7042-04
viscosidade a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
viscosidade a -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293

Dados técnicos

Índice de viscosidade	169 DIN ISO 2909
HTHS a 150°C	⩾ 3,5 mPas ASTM D5481
Ponto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Perda por volatilização (Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
Ponto de inflamação	232 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cinza de sulfato	⩽ 0,8 g/100g DIN 51575
Número de cor (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Campos de utilização

Adequado para todos os tipos de veículos comuns com motor a gasolina e diesel. É possível a mistura com todos os óleos para motores à venda no mercado.

Utilização

Respeitar as normas e especificações do fabricante do veículo ou do grupo.

Embalagens disponíveis

1 l Jerrycan plástico	1305 DE

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com