Πληροφορία προϊόντος
Leichtlauf HC7 5W-40

PI 54/10/21/2026

Περιγραφή

Σύγχρονο λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα κορυφαίας ποιότητας για χρήση όλο τον χρόνο. Ο συνδυασμός μη συμβατικών βασικών λαδιών τεχνολογίας υδρογονοπυρόλυσης με καινοτόμα πρόσθετα εξασφαλίζει ένα λάδι κινητήρα που μειώνει την κατανάλωση λαδιού και εξασφαλίζει ταχεία λίπανση του κινητήρα. Είναι επίσης εξαιρετικά κατάλληλο για χρήση σε αεριοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα (CNG/LPG).



Ιδιότητες

- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

ACEA A3 • ACEA B4 • API SP • BMW Longlife-98 • MB-Approval 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-40 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	83,0 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	13,9 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δείκτης ιξώδους	170 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	> 3,5 mPas ASTM D5481
Σημείο ροής	-36 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Ιδανικό για σύγχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με πολυβάλβιδη τεχνολογία και υπερτροφοδότηση, καθώς και με ή χωρίς ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (LLK). Ιδανικό επίσης για χρήση σε αεριοκίνητα επιβατικά αυτοκίνητα (CNG/LPG). Ιδιαίτερα κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών και υψηλές απαιτήσεις κίνησης.

Εφαρμογή

Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα ή του οχήματος.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	1346 DE-EN-ES-IT-PT
1 l κάνιστρο πλαστικό	2308 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l κάνιστρο πλαστικό	1382 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Πληροφορία προϊόντος
Leichtlauf HC7 5W-40

PI 54/10/21/2026

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 l κάνιστρο πλαστικό	1347 DE-EN-ES-IT-PT
5 l κάνιστρο πλαστικό	2309 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	1378 DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	1384 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	1385 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com