Información del producto
Leichtlauf HC7 5W-40

PI 54/10/21/2026

Descripción

Aceite de motor moderno de baja fricción y máxima calidad para su uso durante todo el año. La combinación de aceites básicos no convencionales obtenidos mediante hidrocraqueo con una innovadora tecnología de aditivos garantiza un aceite de motor que reduce el consumo de aceite y asegura una rápida lubricación del motor. También resulta ideal para su uso en turismos que funcionen con gas (GNC/GLP).



Propiedades

- excelente limpieza del motor
- probado en turbocompresores y catalizadores
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- funcionamiento suave del motor
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- larga vida útil del motor
- óptima resistencia al envejecimiento
- alta estabilidad de cizallamiento
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- excelente protección contra el desgaste
- excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas
- alta seguridad de lubricación

Especificaciones / Homologaciones

ACEA A3 • ACEA B4 • API SP • BMW Longlife-98 • MB-Approval 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.° de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	5W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	83,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	13,9 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293

Datos técnicos

Índice de viscosidad	170 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	> 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-36 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Óptimo para motores modernos de gasolina y diésel con tecnología multiválvula y turbocompresor, tanto con como sin interenfriador (LLK). También resulta apto para su uso en turismos que funcionen con gas (GNC/GLP). Especialmente apto para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.

Aplicación

Se deben tener en cuenta las especificaciones y normativas de los fabricantes del motor o del vehículo.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	1346 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Bidón de plástico	2308 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Bidón de plástico	1382 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

Información del producto
Leichtlauf HC7 5W-40

PI 54/10/21/2026

Envases disponibles

5 l Bidón de plástico	1347 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Bidón de plástico	2309 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidón de plástico	1378 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa negra	1384 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Barril de placa negra	1385 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com