Информация к продукту
Leichtlauf HC7 5W-40

PI 54/10/21/2026

Описание

Современное маловязкое моторное масло высшего класса для всесезонного применения. Комбинация нестандартных базовых масел на основе технологии гидрокрекинга и инновационных присадок гарантирует получение моторного масла, которое снижает расход масла и обеспечивает быстрое смазывание двигателя. Также отлично подходит для использования в легковых автомобилях, работающих на газе (CNG/LPG).



Свойства

- превосходная чистота двигателя
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- лёгкий ход мотора
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- долгий срок жизни мотора
- оптимальная стабильность к старению
- высокая стабильность
- быстрая прокачка при низких температурах
- отличная защита от износа
- отличное поведение при (высоких) температурах
- высокая надежность смазки

Спецификации / допуски

ACEA A3 • ACEA B4 • API SP • BMW Longlife-98 • MB-Approval 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-40 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	83,0 мм²/с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	13,9 мм²/с ASTM D7042
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	⩽ 6600 мПа•с ASTM D5293

Технические данные

Индекс вязкости	170 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	> 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	11,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Оптимально подходит для современных дизельных и бензиновых двигателей с многоклапанной технологией и турбонаддувом, а также с охлаждением наддувочного воздуха и без него. Также подходит для легковых автомобилей, работающих на газе (CNG/LPG). Подходит для длительных интервалов смены масла.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и требования производителей агрегатов и транспортных средств.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1346 DE-EN-ES-IT-PT
1 л пластиковая канистра	2308 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 л пластиковая канистра	1382 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Информация к продукту
Leichtlauf HC7 5W-40

PI 54/10/21/2026

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	1347 DE-EN-ES-IT-PT
5 л пластиковая канистра	2309 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 л пластиковая канистра	1378 DE-EN-ES-IT-PT
60 л бочка из черной пластины	1384 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	1385 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com