

Περιγραφή

Αντιψυκτικό ψυγείου με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Συνδυασμός δραστικών ουσιών με ειδικό πακέτο ανασταλτικών παραγόντων, βασισμένος στην υβριδική τεχνολογία. Παρέχει εξαιρετική προστασία από τον παγετό, τη διάβρωση και την υπερθέρμανση και δεν περιέχει αμίνες, νιτρώδη και φωσφορικά άλατα. Στη σωστή αναλογία ανάμιξης με νερό εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του οχήματος καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιότητες

- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική προστασία από υπερθέρμανση
- αποτρέπει το πάγωμα του συστήματος ψύξης
- αποτρέπει δυσλειτουργίες

H LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

Alfa Romeo 9.55523 • Audi TL-774 C = G11 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MAN 324 Typ NF • MB 325.0 • MB 325.2 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Porsche TL-774 C = G11 • Saturn • Seat TL-774 C = G11 • Skoda TL-774 C = G11 • Tesla • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volkswagen TL-774 C = G11 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	bluefreen
Οσμή	characteristic
σημείο βρασμού	> 165 °C
Σημείο ανάφλεξης	> 125 °C
τιμή pH	7 - 10
Πυκνότητα	1,11 - 1,13 kg/l
Βάση	concentrate

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες, ιδίως κινητήρες αλουμινίου υψηλών επιδόσεων σε επιβατικά αυτοκίνητα (τόσο με κινητήρα εσωτερικής καύσης όσο και υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία), επαγγελματικά οχήματα, μοτοσικλέτες, λεωφορεία, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, καθώς και σταθερούς κινητήρες και συσκευές που απαιτούν προστασία συστήματος ψύξης αυτού του επιπέδου ποιότητας. Προσέξτε τις προδιαγραφές του



κατασκευαστή!

Εφαρμογή

Καθαρίστε το σύστημα ψύξης με το καθαριστικό ψυγείου της LIQUI MOLY (αρ. είδ. 3320). Στη συνέχεια, αδειάστε το σύστημα και ξεπλύνετε το με άφθονο νερό. Γεμίστε το σύμφωνα με τον πίνακα ανάμιξης και την προδιαγραφή του κατασκευαστή με αντιψυκτικό ψυγείου KFS 11 και νερό. Για τον σκοπό αυτό, συνιστούμε τη χρήση απεσταγμένου νερού. Ανάλογα με τη σκληρότητα και την ποιότητα του νερού, είναι επίσης δυνατή η αραιώση με νερό βρύσης. Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Το διάστημα αλλαγής καθορίζεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Να αποθηκεύεται μόνο σε μη αραιωμένη μορφή. Αναμίξιμο με ψυκτικά υγρά με βάση την αιθυλενογλυκόλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

Αντιψυκτικό Νερό Προστασία έως

1 μέρος 2 μέρη -20 °C

1 μέρος 1 μέρος -40 °C

2 μέρη 1 μέρος -68 °C

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	1380
	AR-DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT
1 l κάνιστρο πλαστικό	21149
	DE
5 l κάνιστρο πλαστικό	21150
	DE-EN-ES-IT-PT
20 l κάνιστρο πλαστικό	21127
	DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21128
	DE-EN
200 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21129
	DE-EN

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές

Πληροφορία προϊόντος

Coolant & Antifreeze KFS 11

PI 79/07/10/2026



έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.