

Περιγραφή

Προστατευτικό ψυγείου με βάση την αιθυλενογλυκόλη. Συνδυασμός δραστικών ουσιών με έξυπνο πακέτο ανασταλτικών παραγόντων OAT, ειδικά εξελιγμένο για σύγχρονους κινητήρες αλουμινίου υψηλών επιδόσεων. Δεν περιέχει αμίνες, βορικά, νιτρώδη, φωσφορικά καθώς και πυριτικά άλατα και παρέχει εξαιρετική προστασία από πάγο, οξείδωση και υπερθέρμανση. Εξασφαλίζει στην κατάλληλη αναλογία ανάμιξης τη λειτουργία του οχήματος όλο το έτος.

Ιδιότητες

- αποτρέπει το πάγωμα του συστήματος ψύξης
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετικό για κινητήρες υψηλών επιδόσεων από αλουμίνιο
- εξαιρετική προστασία από υπερθέρμανση
- αποτρέπει δυσλειτουργίες
- χωρίς αμίνες, βορικά, νιτρώδη, φωσφορικά άλατα και πυριτικά
- εξαιρετική δράση καθαρισμού

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές

ADE • Aston Martin • Audi TL-774 D = G12 • Audi TL-774 F = G12+ • Behr • Bergen Engines 2.13.01 • CASE New Holland MAT 3624 • Caterpillar / MAK • Caterpillar GCM34 • Caterpillar MWM 0199-99-2091/12 • Chevrolet • Claas • Cummins CES 14439 • Cummins CES 14603 • Cummins IS series u N14 • DAF74002 • Detroit DFS93K217 • Deutz DQC CB-14 • Fendt • Fiat 9.55523 • Ford WSS-M97 B44-D • Foton Q-FPT 2313005-2013 • Great Wall • Hitachi • Irisbus Karosa • Isuzu • Jaguar CMR 8229 • Jaguar / Land Rover STJLR.651.5003 • Jenbacher TA 1000-2000 • John Deere JDM H5 • Kobelco • Komatsu 07.892 (2009) • Land Rover • Lancia 9.55523 • Leyland Trucks DW03245403 • Liebherr MD1-36-130 • Mack 014 GS 17009 • MAN 324 Typ SNF • MAN B&G A/S • MAN B&W AG D36 5600 • MAN Diesel & Turbo SE • Mazda MEZ MN 121 D • MB 325.3 • Mitsubishi Heavy Industry (MHI) • MTU MTL 5048 • Opel/GM GMW 3420 • Proton • Renault-Nissan Renault RNUR 41-01-001/-S Type D • Renault Trucks 41-01-001/--S Type D • Saab B040 1065 • Santana Motors • Saturn • Seat TL-774 D = G12 • Seat TL-774 F = G12+ • Skoda TL-774 D = G12 • Skoda TL-774 F = G12+ • Skoda 61-0-0257 • Suzuki • Tedom • Thermo King • Valtra • Van Hool • Vauxhall GMW 3420 • Volkswagen Semt Pielstick • Volkswagen TL-774 D = G12 • Volkswagen TL-774 F = G12+ • Volvo Construction • Volvo Penta • Volvo Trucks • Wärtsilä 32-9011 • Wärtsilä SAMC Diesel DLP799861 • Waukesha • Yanmar



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Βάση	ethylene glycols with inhibitors
Χρώμα / όψη	light red, clear
Πυκνότητα στους 20 °C	1,1 g/cm ³
προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 - +35 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστά συσκευασία	36 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλα τα συστήματα ψύξης και τους κινητήρες, ιδιαίτερα κινητήρες υψηλών επιδόσεων αλουμινίου, επιβατικών αυτοκινήτων (τόσο με κινητήρα καύσης όσο και σε υβριδικά οχήματα και ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία), οχήματα δημόσιας χρήσης, μοτοσυκλέτες, λεωφορεία, γεωργικά και κατασκευαστικά μηχανήματα, καθώς και στατικούς κινητήρες και διατάξεις που απαιτούν προστασία του συστήματος ψύξης αυτής της ποιότητας. Ιδιαίτερα κατάλληλο για κινητήρες της πιο σύγχρονης γενιάς.

Εφαρμογή

Καθαρίστε το σύστημα ψύξης με το καθαριστικό ψυγείου της LIQUI MOLY (αρ. είδ. 3320). Αδειάστε το σύστημα ψύξης και πλύνετε το επαρκώς με νερό. Γεμίστε το σύμφωνα με τον πίνακα ανάμιξης και την προδιαγραφή του κατασκευαστή με αντιπηκτικό ψυγείου KFS 12+ και νερό. Για αυτόν τον σκοπό προτείνεται αποσταγμένο νερό. Ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και την ποιότητα είναι επίσης δυνατή η αραιώση με νερό της βρύσης. Απόρριψη σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Διάστημα αλλαγής σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Αποθήκευση μόνο σε κατάσταση χωρίς αραιώση. Δυνατότητα ανάμιξης με ψυκτικά με βάση την αιθυλενογλυκόλη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

Πληροφορία προϊόντος

Αντιπηκτικό ψυγείου KFS 12+

PI 76/08/08/2023



Αντιπηκτικό Νερό Προστασία έως

1 Μέρος 2 Μέρη -20 °C

1 Μέρος 1 Μέρος -40 °C

2 Μέρη 1 Μέρος -68 °C

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	1381
	GB-ARAB-F
1 l κάνιστρο πλαστικό	21145
	D-GB
5 l κάνιστρο πλαστικό	21146
	D-GB-I-E-P
20 l κάνιστρο πλαστικό	21138
	D-GB
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21147
	D-GB
200 l μαύρο πιάτο βαρέλι	21148
	D-GB

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.