Produktinformation

PI 53/11/13/2026

Synthoil Race Tech GT1 10W-60



Beschreibung

Vollsynthetisches High-Performance-Motoröl für extreme Einsatzbedingungen. Mit Breitbandviskosität 10W-60 und hoher Temperaturstabilität. Optimiert die Motorleistung. Für Sofortschmierung beim Kaltstart und sehr guten Verschleißschutz.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- optimale Alterungsstabilität
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hohe Schmiersicherheit
- optimale Schmierung bei extremen Einsatzbedingungen
- Kat-getestet
- extrem niedriger Verdampfungsverlust
- extrem niedriger Ölverbrauch

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Fiat 9.55535-H3

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	10W-60 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	180,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	25,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -25 °C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	175 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	⩾ 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	5,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	240 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771

Technische Daten

Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Speziell geeignet bei hohen Anforderungen an den Motor und im Renneinsatz.

Anwendung

Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	1390 DE-FR-IT
5 l Kanister Kunststoff	1391 DE-FR-IT
20 l Kanister Kunststoff	1392 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bag-in-Box	23196 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	1393 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Pfandcontainer	1499 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	1394 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com