Πληροφορία προϊόντος
Synthoil Race Tech GT1 10W-60

PI 53/11/13/2026

Περιγραφή
Συνθετικό λιπαντικό κινητήρα υψηλών επιδόσεων για ακραίες συνθήκες χρήσης. Με ιξώδες πολλαπλού εύρους 10W-60 και μεγάλη αντοχή σε θερμοκρασίες. Βελτιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα. Άμεση λίπανση στην ψυχρή εκκίνηση και άριστη προστασία από φθορές.



Ιδιότητες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης
- ιδανική λίπανση σε ακραίες συνθήκες χρήσης
- ελεγμένο σε καταλύτες
- εξαιρετικά χαμηλή απώλεια λόγω εξάτμισης
- εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση λαδιού

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Fiat 9.55535-H3

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	10W-60 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	180,0 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	25,0 mm²/s ASTM D7042
Ιξώδες στους -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -25 °C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	175 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	⩾ 3,7 mPas ASTM D5481
Σημείο ροής	-36 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	5,0 % CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	240 °C DIN ISO 2592

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ολικός βαθμός αλκαλικότητας	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης
Για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με και χωρίς τούρμπο. Ιδιαίτερα κατάλληλο για υψηλές απαιτήσεις κίνησης και αγωνιστική χρήση.

Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές υλικών λειτουργίας των
κατασκευαστών των οχημάτων και των κινητήρων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	8908 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l κάνιστρο πλαστικό	8909 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l κάνιστρο πλαστικό	1392 DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	1393 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	1394 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com