# Produktinformatie

PI 53/11/13/2026

## Synthoil Race Tech GT1 10W-60




### Beschrijving

Volsynthetische high performance motorolie voor extreme omstandigheden. Met de viscositeitsbandbreedte 10W-60 en hoge temperatuurstabiliteit. Verbetert de motorprestaties. Onmiddellijke smering bij koude start en zeer goede bescherming tegen slijtage.

### Eigenschappen

- houdt de motor in hoge mate schoon
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- optimale verouderingsstabiliteit
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge smeerveiligheid
- optimale smering bij extreme omstandigheden
- voor katalysator getest
- extreem laag verdampingsverlies
- extreem laag olieverbruik

### Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

### LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

Fiat 9.55535-H3

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| SAE-klasse (motoroliën) | 10W-60<br>SAE J300 |
| Dichtheid bij 15 °C | 0,855 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viscositeit bij 40 °C | 180,0 mm²/s<br>ASTM D7042 |
| Viscositeit bij 100 °C | 25,0 mm²/s<br>ASTM D7042 |
| Viscositeit bij -30°C (MRV) | < 60000 mPas<br>ASTM D4684 |
| Viscositeit bij -25°C (CCS) | ⩽ 7000 mPas<br>ASTM D5293 |
| Viscositeitsindex | 175<br>DIN ISO 2909 |
| HTHS bij 150°C | ⩾ 3,7 mPas<br>ASTM D5481 |
| Pourpoint | -36 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Verlies door verdamping (Noack) | 5,0 %<br>CEC-L-40-A-93 |
| Vlampunt | 240 °C<br>DIN ISO 2592 |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Totaal basisch getal | 10,5 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| Sulfaatas | 1,0 - 1,6 g/100g<br>DIN 51575 |
| Kleurgetal (ASTM) | L3,0<br>DIN ISO 2049 |

### Toepassings-Gebieden

Voor benzine- en dieselmotoren met en zonder uitlaatgasturbo. Speciaal geschikt bij hoge motorische eisen en races.

### Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de wagen- en motorfabrikanten in acht nemen.

### Verpakking

| | |
|---|---|
| 1 l Jerrycan kunststof | 8908<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 5 l Jerrycan kunststof | 8909<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 20 l Jerrycan kunststof | 1392<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 60 l Zwarte plaat vat | 1393<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 205 l Zwarte plaat vat | 1394<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com