# Informações sobre o produto

PI 53/11/13/2026

## Synthoil Race Tech GT1 10W-60




### Descrição

Óleo 100% sintético High Performance para motores utilizados sob condições extremas. Com viscosidade de banda larga 10W-60 e alta estabilidade de temperatura. Optimiza o rendimento do motor. Lubrificação imediata no arranque a frio e muito boa protecção contra o desgaste.

### Características

- limpeza óptima do motor
- misturável com todos os óleos de motor à venda no mercado
- óptima estabilidade ao envelhecimento
- rápida alimentação de óleo a baixas temperaturas
- elevada segurança de lubrificação
- óptima lubrificação em condições de utilização extremas
- testado para catalisadores
- perdas por volatilização extremamente baixas
- consumo de óleo extremamente baixo

### Especificações / Autorizações

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

### A LIQUI MOLY recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição:

Fiat 9.55535-H3

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Classe SAE (óleos para motores) | 10W-60<br>SAE J300 |
| Densidade a 15°C | 0,855 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Viscosidade a 40°C | 180,0 mm²/s<br>ASTM D7042 |
| Viscosidade a 100 °C | 25,0 mm²/s<br>ASTM D7042 |
| Viscosidade a -30°C (MRV) | < 60000 mPas<br>ASTM D4684 |
| viscosidade a -25°C (CCS) | ⩽ 7000 mPas<br>ASTM D5293 |
| Índice de viscosidade | 175<br>DIN ISO 2909 |
| HTHS a 150°C | ⩾ 3,7 mPas<br>ASTM D5481 |
| Ponto de fluidez | -36 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Perda por volatilização (Noack) | 5,0 %<br>CEC-L-40-A-93 |
| Ponto de inflamação | 240 °C<br>DIN ISO 2592 |

### Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Índice de base total | 10,5 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| Cinza de sulfato | 1,0 - 1,6 g/100g<br>DIN 51575 |
| Número de cor (ASTM) | L3,0<br>DIN ISO 2049 |

### Campos de utilização

Para motores diesel e a gasolina com e sem sobrealimentação por turbocompressor. Especialmente adequado para a utilização exigente do motor e em corridas.

### Utilização

Respeitar as normas dos fabricantes de automóveis e de motores.

### Embalagens disponíveis

| | |
|---|---|
| 1 l Jerrycan plástico | 8908<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 5 l Jerrycan plástico | 8909<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 20 l Jerrycan plástico | 1392<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 60 l Barril de placa preta | 1393<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 205 l Barril de placa preta | 1394<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com