Produktinformation
Spezial Bulldog-Öl SAE 30

PI 24/08/25/2026



Beschreibung
Spezial-Bulldog-Öl wird nach einem modifizierten Verfahren hergestellt. Das abgestimmte Raffinat eignet sich speziell zur Schmierung von 2-Takt Verbrennungs-Kraftmaschinen mit Glühkopf und Verlustschmierung.

Eigenschaften
- hervorragende Schmiersicherheit
- gewährleistet optimale Verbrennung
- mineralisch
- niedriger Flammpunkt
- niedriger Pour-Point
- unlegiert
- verhindert Ölflug

Technische Daten

ISO-Viskositätsklasse	VG 100 DIN 51519
Dichte bei 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	100,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	11,0 mm²/s ASTM 7042
Viskositätsindex	95 DIN ISO 2909
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	256 °C DIN ISO 2592
Oxidasche	<0,01 g/100g DIN EN ISO 6245
Zunahme des Koksrückstands	0,9 % DIN 51352 Blatt 1
Siedebeginn	410 °C ASTM D1160
Farbzahl (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049
geeignet für Vorlauftemperaturen bis	320 °C
maximal zulässige Filmtemperatur	340 °C

Einsatzgebiet
Speziell für Lanz-Bulldog 2-Takt-Motoren mit Glühkopf und Verlustschmierung. Nicht für Viertaktmotoren geeignet, die additivierte oder legierte Öle benötigen.

Anwendung
Betriebs- und Anwendungsvorschriften der Maschinenhersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

10 l Kanister Kunststoff	1400 DE-EN

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com