Информация к продукту

Spezial Bulldog-Öl SAE 30



Описание

Spezial-Bulldog-Öl специальное масло на основе высокоочищенных минеральных масел. Предназначено для использования в 2-тактных двигателях с калильной головкой и проточной системой смазки.

Свойства

- гарантирует оптимальное сгорание
- отличная смазывающая устойчивость
- минерально
- низкая точка воспламенения
- низкая точка Pour
- не легированно
- предотвращает разбрызгивание масла

Технические данные

 Класс вязкости согласно ISO
 VG 100

 DIN 51519
 Плотность при 15°C
 0,865 g/cm³

DIN 51757

Вязкость при 40°C 100 mm²/s

ASTM D 7042-04

Вязкость при 100°C 11 mm²/s

ASTM D 7042-04

Индекс вязкости 94

DIN ISO 2909

Температура застывания -18 °C

DIN ISO 3016

Температура вспышки 256 °C

DIN ISO 2592 <0,01 g/100g

Оксидная зола <0,01 g/100g DIN EN ISO 6245

Увеличение коксого остатка 0,9 %

DIN 51352 Blatt 1

Температура начала кипения 410 °C

ASTM D-1160

Цвет по шкале (ASTM) L3,0

DIN ISO 2049

подходит для температур

теплоносителя до

320 °C

максимально допустимая

температура пленки

340 °C

Сфера применения

Специально предназначено для 2-тактных двигателей фирмы Lanz-Bulldog с калильной головкой и проточной системой смазки. Не использовать в 4-тактных двигателях, в которых используются легированные масла.



Применение

При использовании необходимо соблюдать рекомендации производителей техники.

PI 22/12/01/2021

Имеющиеся упаковки

10 л пластиковая канистра 1400

D-GB

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.