Информация к продукту
Getriebeöl (GL4) SAE 80W

PI 47/11/12/2026

Описание

Высоко эффективное трансмиссионное масло, изготовлено из тщательно отобранных базовых масел и многофункциональных присадок для автомобилей с зарекомендовавшей себя технологией двигателей. Обеспечивает стабильную масляную пленку и минимизирует износ. Обладает чрезвычайно хорошими смазочными свойствами и великолепной защитой от коррозии. Обеспечивает более легкое переключение.



Свойства

- снижает рабочие шумы
- высокий приём давления
- снижает износ до минимума
- нейтрально к распространенным материалам уплотнений
- хорошие вязкостно-температурные свойства
- превосходная устойчивость к старению

Спецификации / допуски

API GL4 • DTFR 13B100 • MIL-L 2105 • ZF TE-ML 17A • ZF approval number ZF000694

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

MAN 341 Typ E1 • MAN 341 Typ Z2 • MB 235.1

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	80W SAE J306
Плотность при 15°C	0,88 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	93,4 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	11,4 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -26 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	110 DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	218 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для механических коробок передач в которых необходимо применение смазочного материала класса API GL-4.

Применение

При подборе соблюдайте класс вязкости, указанный производителем механизма передачи. Смешивается с любыми марками трансмиссионного масла. Однако полный эффект только при использовании без смешивания с другими сортами.

Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	1401 DE-EN-ES-IT-PT
1 л пластиковый баллончик	1020 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	1033 DE-EN-ES-IT-PT
60 л бочка из черной пластины	1039 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	4718 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com