Information produit
ATF III

PI 37/10/21/2026



Description
ATF III est un liquide hydraulique multifonctionnel pour les boîtes de vitesses manuelles et automatiques, pour les systèmes hydrauliques d'automobiles et de nombreuses applications industrielles. ATF III garantit aussi un fonctionnement parfait des boîtes à liquide même en cas de conditions de service très sévères et face à d'importantes fluctuations de température.

Propriétés
- stabilité au vieillissement optimale
- excellente protection anticorrosion
- excellent comportement aux températures basses
- excellente stabilité de la viscosité
- stabilité thermique maximale
- excellente résistance aux produits chimiques
- réduit les frottements et l'usure

Spécifications / Agréments
Voith H55.6335.XX (G 607) • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C • Numéro de validation ZF ZF004928

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:
Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Dexron III G • Ford Mercon • MAN 339 Typ L1 • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • MB 236.1

Données techniques

Densité à 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	36,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	7,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	180 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592
Cendre sulfatée	0,1 g/100g DIN 51575
Stabilité au cisaillement, viscosité à 100 °C après 100 h	5,4 mm²/s DIN 51350-06-KRL/C

Données techniques

Couleur/aspect	red

Champs d´application
ATF III est utilisée dans les boîtes automatiques et boîtes manuelles, dans les convertisseurs de couple et dans de nombreuses directions assistées conformément aux spécifications et prescriptions d'utilisation exigées par les constructeurs automobiles et fabricants de boîtes de vitesses.

Utilisation
Tenir compte des prescriptions d'utilisation des fabricants des véhicules, boîtes de vitesses et systèmes hydrauliques.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique	1405 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte plastique	1043 DE-EN-ES-IT-PT
5 l Bidon plastique	1056 DE
20 l Bidon plastique	1058 DE-EN
60 l Baril de plaque noire	1246 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com