Информация к продукту
ATF III

PI 37/10/21/2026



Описание
ATF III – это многофункциональная гидравлическая жидкость для механических и автоматических коробок передач, предназначенная для использования в автомобильных гидравлических системах и многочисленных устройствах промышленного назначения. ATF III обеспечивает в тяжелейших условиях эксплуатации, в том числе при больших колебаниях температуры, безупречное функционирование гидравлической передачи.

Свойства
- оптимальная стабильность к старению
- отличная защита от коррозии
- отличное поведение при низких температурах
- отличная стабильность вязкости
- высочайшая термическая стабильность
- отличная устойчивость к химикатам
- снижает трение и износ

Спецификации / допуски
Voith H55.6335.XX (G 607) • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 17C • ZF approval number ZF004928

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Dexron III G • Ford Mercon • MAN 339 Typ L1 • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z1 • MB 236.1

Технические данные

Плотность при 15°C	0,845 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	36,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	7,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 20000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	180 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Сульфатная зола	0,1 г/100г DIN 51575

Технические данные

Сдвиговая прочность, потеря вязкости при 100 °C после 100 ч	5,4 мм²/с DIN 51350-06-KRL/C
Цвет / внешний вид	red

Сфера применения
ATF III применяется в автоматических и механических коробках передач, в гидротрансформаторах и многочисленных механизмах сервоуправления в соответствии со спецификациями и инструкциями по эксплуатации, предписанными изготовителями автомобилей и коробок передач.

Применение
Необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей автомобилей, трансмиссионных механизмов и гидравлических систем.

Имеющиеся упаковки

500 мл пластиковый баллончик	1405 DE-EN-ES-IT-PT
1 л пластиковый баллончик	1043 DE-EN-ES-IT-PT
5 л пластиковая канистра	1056 DE
20 л пластиковая канистра	1058 DE-EN
60 л бочка из черной пластины	1246 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com