Information produit

PI 51/10/12/2026

Huile hypoïde (GL4/5) TDL SAE 75W-90



Description

Huile multigrade pour boîte de vitesses, destinée à un usage universel dans les véhicules utilitaires. Grâce à la réduction du nombre de variétés et à l'élimination du risque de confusion, elle contribue de manière significative à la rationalisation du système dans un parc automobile moderne. Permet de réduire la friction grâce à un ajustement optimal de la viscosité.

Propriétés

- augmente le pouvoir lubrifiant
- excellente stabilité de la viscosité
- utilisation universelle
- réduit les pertes par frottement
- assure le passage optimal des rapports

Spécifications / Agréments

API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

Données techniques

Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	75W-90 SAE J306
Densité à 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	80,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	180 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-48 °C Din ISO 3016
Point d'inflammation	180 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Champs d´application

Spécialement conçue pour être utilisée dans les véhicules utilitaires. Huile TDL (total drive line) à usage universel pour boîte de vitesses manuelle, boîte auxiliaire de vitesses et engrenage différentiel sans différentiel autobloquant. Respecter les prescriptions des constructeurs automobiles ou de groupes.

Utilisation

Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants d'organes et/ou constructeurs automobiles.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique	1406 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte plastique	1407 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte plastique	2655 CS-HU-PL-RO-SK-TR
20 l Bidon plastique	1408 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	4708 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Baril de plaque noire	4709 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l en vrac	4731 DE

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com