

Olio per cambi ad ingranaggi ipoidi (GL4/5) TDL

SAE 75W-90



Descrizione

Olio per trasmissioni multigrado per l'uso universale in veicoli industriali. Grazie alla riduzione dei tipi e alla soppressione del pericolo di scambio contribuisce notevolmente alla razionalizzazione nel moderno parco veicoli. Permette la riduzione dell'attrito grazie a una regolazione ottimale della viscosità.

Caratteristiche

- aumenta l'azione lubrificante
- eccellente stabilità della viscosità
- impiego universale
- riduce le perdite per attrito
- assicura innesti ottimali

Specifiche / Classificazioni

API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania ST0 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

Dati Tecnici

Classe SAE (oli cambio)	75W-90 SAE J306
Densità a 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	80,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	14,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosità a -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice di viscosità	180 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-48 °C Din ISO 3016
Punto di infiammabilità	180 °C DIN ISO 2592
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Sviluppato appositamente per l'utilizzo su veicoli industriali. Olio TDL (total drive line) universale per cambi meccanici, prese di forza e differenziali senza differenziale autobloccante. Attenersi alle indicazioni

della casa automobilistica o del costruttore del gruppo.

Utilizzo

Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli!

Contenuto delle confezioni

500 ml Barattolo plastica	1406 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Barattolo plastica	1407 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Barattolo plastica	2655 CS-HU-PL-RO-SK-TR
20 l Tanica plastica	1408 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	4708 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Canna in lamiera nera	4709 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l Merce sfusa	4731 DE

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.