Produktinformatie

PI 51/10/12/2026

Hypoïdtransmissieolie (GL4/5) TDL SAE 75W-90



Beschrijving

Multifunctionele tandwielolie voor universeel gebruik in bedrijfsvoertuigen. Door soortenbeperking en uitschakelen van het risico van verwisseling levert ze een duidelijke bijdrage tot rationalisering in een modern wagenpark. Verminderd wrijving door optimale viscositeit.

Eigenschappen

- verhoogt het smeereffect
- uitstekende viscositeit
- universeel toepasbaar
- vermindert wrijvingsverlies
- zorgt voor optimale schakelfunctie

Specificaties / Goedkeuringen

API GL4 • API GL5 • API MT-1

LIQUI MOLY adviseert dit product voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

Technische gegevens

SAE-klasse (transmissieoliën)	75W-90 SAE J306
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	80,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,2 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	180 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C Din ISO 3016
Vlampunt	180 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Speciaal ontwikkeld voor gebruik in bedrijfsvoertuigen. Universeel bruikbare TDL - olie (totale drive line) voor schakel-, hulp- en differentieelaandrijvingen zonder sperdifferentieel. De voorschriften van de voertuig- resp. aggregaatfabrikanten moeten in acht genomen worden.

Gebruik

Specificaties en voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen.

Verpakking

500 ml Bus kunststof	1406 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Bus kunststof	1407 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Bus kunststof	2655 CS-HU-PL-RO-SK-TR
20 l Jerrycan kunststof	1408 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	4708 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	4709 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l losse producten	4731 DE

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com