Информация к продукту

PI 51/10/12/2026

Hypoid-Getriebeöl (GL4/5) TDL SAE 75W-90



Описание

Всесезонное трансмиссионное масло для универсального применения в коммерческих автомобилях. Благодаря сокращению марок и исключению риска смешивания обеспечивает существенную рационализацию в современном парке автомобилей. Снижение трения благодаря оптимальной вязкости.

Свойства

- усиленный смазывающий эффект
- отличная стабильность вязкости
- универсально применимо
- снижает потери на трение
- обеспечивает оптимальное переключение

Спецификации / допуски

API GL4 • API GL5 • API MT-1

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

DAF • Eaton • MAN M 3343 Typ M • Scania STO 1:0 • ZF TE-ML 02B • ZF TE-ML 08 • ZF TE-ML 16B • ZF TE-ML 17B • ZF TE-ML 19B

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	75W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,875 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	80,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	14,2 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	180 DIN ISO 2909
Температура застывания	-48 °C Din ISO 3016
Температура вспышки	180 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Сфера применения

Разработано специально для применения на коммерческом транспорте. Универсальное масло класса TDL (для всех типов привода) для механических коробок передач, вспомогательных и дифференциальных передач без блокируемого дифференциала. Необходимо соблюдать требования производителей автомобилей и агрегатов.

Применение

Необходимо соблюдать спецификации и требования производителей агрегатов и транспортных средств.

Имеющиеся упаковки

60 л бочка из черной пластины	4708 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com