Informazioni sul prodotto

PI 44/10/21/2026

Olio per cambi ad ingranaggi ipoidi (GL5) LS SAE 85W-90



Descrizione

Olio di qualità per cambi ipoidi di veicoli per pesantissime sollecitazioni. Sviluppato appositamente per l'impiego in coppie coniche con **differenziale autobloccante**. Contiene additivi selezionati che, oltre ad avere eccellenti proprietà EP, modificano anche il coefficiente di attrito tra i dischi della frizione. In questo modo si impedisce lo stick-slip con il successivo scuotimento. Soddisfa gli esigenti requisiti di rinomati costruttori di autoveicoli

Caratteristiche

- minimizza l'usura
- riduce l'attrito ed evita gli slittamenti

Specifiche / Classificazioni

API GL5 • MIL-L 2105 D

LIQUI MOLY raccomanda questo prodotto per i veicoli o i gruppi costruttivi per i quali vengono richieste le seguenti specifiche o numeri categorici di ricambi originali:

DAF • GM B 40 1010 • Volvo (assi/differenziale autobloccante) • Volvo 97311 • ZF TE-ML 05C • ZF TE-ML 21C

Dati Tecnici

Classe SAE (oli cambio)	85W-90 SAE J306
Densità a 15 °C	0,9 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	195 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	17,8 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a -12 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice di viscosità	99 DIN ISO 2909
Punto di scorrimento	-18 °C DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	220 °C DIN ISO 2592
Fattore colorimetrico (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo

Per cambi di veicoli soggetti ad altissime sollecitazioni, specialmente coppie coniche con dentatura ipoide con e senza differenziale autobloccante.

Utilizzo

Rispettare le istruzioni e le indicazioni fornite dai costruttori di veicoli e cambi.

Contenuto delle confezione

1 l Barattolo plastica	1410 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Barattolo plastica	3660 AR-DE-EL-FR-NL
20 l Tanica plastica	4706 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	4707 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Canna in lamiera nera	3596 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com