Информация к продукту

PI 44/10/21/2026

Hypoid-Getriebeöl (GL5) LS SAE 85W-90



Описание

Высококачественное гипоидное трансмиссионное масло для транспортных средств при самых высоких нагрузках. Разработано специально для применения в главных передачах с **блокировкой дифференциала**. Содержит отборные присадки, которые наряду с отличными антизадирными свойствами изменяют также коэффициент трения между дисками сцепления. Благодаря этому исключается эффект „прилипания-проскальзывания“ с последующей вибрацией. Отвечает высоким требованиям известных изготовителей автомобилей

Свойства

- снижает износ до минимума
- снижает трение и предотвращает обратное скольжение

Спецификации / допуски

API GL5 • MIL-L 2105 D

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:

DAF • GM B 40 1010 • Volvo (???/???????????? ? ???????????) • Volvo 97311 • ZF TE-ML 05C • ZF TE-ML 21C

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла)	85W-90 SAE J306
Плотность при 15°C	0,9 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	195 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	17,8 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при -12°C (Брукфилд)	<= 150000 мПа•с ASTM D 2983-09
Индекс вязкости	99 DIN ISO 2909
Температура застывания	-18 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Цвет по шкале (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Для высоконагруженных коробок передач автомобилей, в частности, для главных передач с гипоидным зацеплением, а также с блокировкой дифференциала и без нее.

Применение

При применении следует обратить внимание на предписания производителей горючего и транспортных средств.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковый баллончик	1410 DE-EN-ES-IT-PT
20 л пластиковая канистра	4706 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 л бочка из черной пластины	4707 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 л бочка из черной пластины	3596 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com