Πληροφορία προϊόντος

PI 34/08/12/2026

Συνθετικό λιπαντικό κιβωτίου (GL5) SAE 75W-90



Περιγραφή

Συνθετικό υψηλών επιδόσεων λιπαντικό κιβωτίων υψηλής πίεσης για υψηλής καταπόνησης μηχανικά κιβώτια, βοηθητικά κιβώτια, συστήματα μετάδοσης και υποειδή κιβώτια με προδιαγραφές API GL 5. Τα υψηλής ποιότητας, συνθετικά βασικά λιπαντικά και η σύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων εγγυώνται μεγάλο εύρος χρήσης και τέλεια λίπανση του κιβωτίου υπό ακραίες συνθήκες.

Ιδιότητες

- εξαιρετική προστασία από τη φθορά
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία
- εξαιρετική αντοχή ιξώδους
- μειώνει τους θορύβους του κιβωτίου
- μειώνει τις δυνάμεις αλλαγής σχέσης
- έντονος χαρακτήρας υψηλής πίεσης

Προδιαγραφές / εγκρίσεις

API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	75W-90 SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	80 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	14,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Δείκτης ιξώδους	185 DIN ISO 2909
Σημείο ροής	-57 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	190 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Για υψηλής καταπόνησης μηχανικά κιβώτια, βοηθητικά κιβώτια, συστήματα μετάδοσης και υποειδή κιβώτια.

⚠ 0

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων, των κιβωτίων. Δυνατότητα ανάμιξης με ορυκτές υπολειπόμενες ποσότητες λιπαντικού, που μπορεί να παραμένουν στο κιβώτιο/στο σύστημα μετάδοσης κίνησης σε μια αλλαγή του είδους του λιπαντικού. Πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά χρησιμοποιημένα λιπαντικά.

Διαθέσιμες συσκευασίες

500 ml δοχείο πλαστικό	1413 DE-EN-ES-IT-PT
1 l δοχείο πλαστικό	1414 DE-EN-ES-IT-PT
1 l δοχείο πλαστικό	8967 AR-DE-EL-FR-NL
20 l κάνιστρο πλαστικό	1415 DE-EN-ES-IT-PT
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	1412 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	1411 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com