Information produit

PI 35/10/09/2026

HUILE POUR ENGRENAGES 100 % SYNTHÈSE (GL5) SAE 75W-90



Description

Huile de boîtes de vitesses synthétique à haute pression performante pour boîtes de vitesses, engrenages auxiliaires, Transaxle et hypoïdes très fortement sollicités de la spécification API GL 5. Des huiles de base synthétiques de grande qualité et la moderne technologie d'additifs garantissent une large plage d'utilisation et une lubrification optimale dans des conditions extrêmes.

Propriétés

- excellente protection anti-usure
- excellente protection anticorrosion
- excellente stabilité de la viscosité
- réduit les bruits de la boîte de vitesses
- réduit les forces de passage des rapports
- caractère haute pression prononcé

Spécifications / Agréments

API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

Données techniques

Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	75W-90 SAE J306
Densité à 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	80 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,3 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	185 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-57 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	190 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Champs d´application

Pour boîtes de vitesses, engrenages auxiliaires, Transaxle et hypoïdes très fortement sollicités.

Utilisation

Tenir compte des prescriptions des fabricants des véhicules et des boîtes de vitesses. Miscible avec des quantités résiduelles d'huiles minérales qui peuvent subsister lors du changement d'huile dans la boîte de vitesses/l'entraînement d'essieu. A mettre au rebut avec l'huile usagée normale.

Conditionnements disponibles

500 ml Boîte plastique	1413 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte plastique	1414 DE-EN-ES-IT-PT
1 l Boîte plastique	2183 CS-HU-PL-RO-SK-TR
1 l Boîte plastique	8505 DE-FR-IT
1 l Boîte plastique	8967 AR-DE-EL-FR-NL
20 l Bidon plastique	1415 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	1412 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Baril de plaque noire	1411 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com