# Информация к продукту

PI 35/10/01/2026

## Vollsynthetisches Getriebeöl (GL5) SAE 75W-90




### Описание

Полностью синтетическое высокоэффективное трансмиссионное масло для механических, вспомогательных коробок передач, систем с разнесенной компоновкой и гипоидных передач со спецификацией API GL 5, работающих под высокими нагрузками. Высококачественные синтетические базовые масла и современная технология изготовления присадок гарантируют широкий диапазон применения и оптимальную смазку коробки передач в экстремальных условиях.

### Свойства

- отличная защита от износа
- отличная защита от коррозии
- отличная стабильность вязкости
- снижает уровень шума трансмиссии
- снижает силу, нужную для переключения
- характерное поведение при высоком давлении

### Спецификации / допуски

API GL5 • MIL-L 2105 C • MIL-L 2105 D

### Технические данные

| | |
|---|---|
| Класс вязкости согласно SAE (трансмиссионные масла) | 75W-90<br>SAE J306 |
| Плотность при 15°C | 0,855 г/см³<br>DIN 51757 |
| Вязкость при 40°C | 80 мм²/с<br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при 100°C | 14,3 мм²/с<br>ASTM D 7042-04 |
| Вязкость при -40 °C (Брукфилд) | <= 150000 мПа•с<br>ASTM D 2983-09 |
| Индекс вязкости | 185<br>DIN ISO 2909 |
| Температура застывания | -57 °C<br>DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | 190 °C<br>DIN ISO 2592 |
| Цвет по шкале (ASTM) | L 1,0<br>DIN ISO 2049 |

### Сфера применения

Для коробок передач, вспомогательных редукторов, трансмиссий и гипоидных передач, работающих в условиях чрезвычайно высоких нагрузок.

### Применение

Необходимо соблюдать предписания изготовителей транспортных средств и коробок передач. Может смешиваться с остаточным количеством минерального масла, которое может остаться при замене масла в коробке передач/главной передаче. Утилизировать со стандартным отработанным маслом.

### Имеющиеся упаковки

| | |
|---|---|
| 500 мл пластиковый баллончик | 1413<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 1 л пластиковый баллончик | 1414<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 1 л пластиковый баллончик | 2183<br>CS-HU-PL-RO-SK-TR |
| 20 л пластиковая канистра | 1415<br>DE-EN-ES-IT-PT |
| 60 л бочка из черной пластины | 1412<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 205 л бочка из черной пластины | 1411<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.**

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com