Información del producto

PI 23/09/23/2026

Producto para el mantenimiento del interior de motores



Descripción

Protección de larga duración contra el óxido y la corrosión. Alta seguridad de funcionamiento, uso fácil. Compatible con todos los aceites de motor.

Propiedades

- de fácil uso
- protección anticorrosiva de larga duración
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- alto rendimiento

Datos técnicos

Color / Aspecto	braun, brown
Gas combustible	propane, butane
Protección anticorrosiva	bestanden, approved DIN 51357/51358/51585
Olor	characteristic
Forma	aerosol, liquid

Campos de aplicación

Para la conservación segura a largo plazo de todos los motores de gasolina y diésel de 2 y 4 tiempos, como motores de turismos, camiones, embarcaciones, motocicletas, cortacéspedes, máquinas quitanieves, generadores de emergencia, bombas, etc.

Aplicación

En función del tipo de motor, la conservación se realiza a través del carburador o de la abertura de acceso de las bujías de incandescencia, de los inyectores o de las bujías de encendido.

Motor de 2 tiempos

Quitar el filtro de aire; con el motor a bajas revoluciones, rociar Producto para el mantenimiento del interior de motores en el carburador durante 10-20 segundos, parar el motor, desenroscar las bujías de, encendido, rociar Producto para el mantenimiento del interior de motores en el cilindro durante 5-10 segundos y hacer girar el motor manualmente.

Motor de 4 tiempos

Desmontar las bujías de encendido, los inyectores o las bujías de incandescencia y rociar Producto para el mantenimiento del interior de motores en los cilindros durante 5-10 segundos, hacer girar el motor manualmente y volver a montar las bujías de encendido, los inyectores o las bujías de incandescencia.

Envases disponibles

300 ml Lata de aerosol	1420 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com