

Beschrijving

Langdurige bescherming tegen roest en corrosie.
Hoge bedrijfszekerheid, eenvoudig in gebruik.
Compatibel met alle motoroliën.

Eigenschappen

- gebruiksvriendelijk
- duurzame corrosiebescherming
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- hoog rendement

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	braun, brown
Drijfgas	propane, butane
Corrosiebescherming	bestanden, approved DIN 51357/51358/51585
Geur	characteristic
Vorm	aerosol, liquid

Toepassings-Gebieden

Voor een gegarandeerde langdurige conservering van alle twee- en vier-takt-, benzine- en dieselmotoren zoals van personenwagens, vrachtwagens en boten alsook van motorfietsen, grasmaaiers, sneeuwruimers, noodstroomaggregaten, pompen etc.

Gebruik

De conservering gaat al naargelang het type motor via carburateur, bougiegat, verstuiver of gloeibougie. Twee-takt motor Luchtfilter verwijderen, bij langzaam draaiende motor 10-20 seconden motor intern conserveermiddel in de carburateur spuiten, motor uitzetten, bougies eruit schroeven, 5-10 seconden (al naargelang cilindergrootte) motor intern conserveermiddel in de cilinder spuiten, motor met de hand doordraaien. Vier-takt-motor Bougies, verstuivers of gloeibougies demonteren en motor intern conserveermiddel 5-10 seconden (al naargelang cilindergrootte) in de cilinders spuiten, motor met de hand of via startmotor doordraaien, bougies, verstuivers of gloeibougies weer monteren.

Verpakking

300 ml Spuitbus 1420
DE-EN-ES-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

