Информация к продукту
Motorinnenkonservierer

PI 23/09/23/2026

Описание
Средство длительного действия для защиты от ржавчины и коррозии. Высокая надежность в эксплуатации, простое применение. Совместим с любыми моторными маслами.

Свойства
- лёгок в работе
- долгосрочная защита от коррозии
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- высокая производительность

Технические данные

Цвет / внешний вид	braun, brown
Пропеллент	propane, butane
Защита от коррозии	bestanden, approved DIN 51357/51358/51585
Запах	characteristic
Форма	aerosol, liquid

Сфера применения
Для надежной консервации любых двухтактовых, четырехтактовых двигателей, двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием и дизельных двигателей, как двигатели для легковых, грузовых автомобилей и катеров, а также мотоциклов, газонокосилок, снегоуборочных машин, агрегатов аварийного питания, насосов и т.д.

Применение

В зависимости от типа двигателя консервация осуществляется через карбюратор, отверстие свечи зажигания, впрыскивающую форсунку или свечу накаливания.

Двухтактовый двигатель
Демонтируйте воздушный фильтр, распылите онсервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 10-20 секунд в карбюратор при работающем на медленной скорости двигателе, выключите вигатель, выверните свечи зажигания, распылите консервант для нутренних поверхностей двигателя в течение 5-10 секунд (в зависимости от размера цилиндра) в цилиндр, вручную проверните двигатель.

Четырехтактовый двигатель

Демонтируйте свечи зажигания, впрыскивающие форсунки или свечи накаливания и распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 5-10 секунд (в зависимости от размера цилиндра) в цилиндр, проверните двигатель вручную или с помощью стартера, вновь установите свечи зажигания, впрыскивающие форсунки или свечи накаливания.

Имеющиеся упаковки

300 мл баллончик аэрозоля	1420 DE-EN-ES-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com