

Nova Super 15W-40



Beschrijving

Nova Super SAE 15W-40 is een hoogwaardige vier seizoenen motorolie met modernste technologie en formule. Speciaal geselecteerde basisoliën en een hoog gehalte aan additieven zorgen voor een optimale smering bij extreme omstandigheden en verlengde olieversningsintervallen.

Eigenschappen

- voor katalysator getest
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- toepasbaar in benzine- en dieselmotoren met en zonder turbocompressor
- optimale verouderingsstabiliteit
- uitstekende smeermilinstabiliteit
- zeer sterk reinigingseffect
- garandeert een laag oliegebruik
- hoge afschuifstabiliteit
- gering verlies door verdamping
- grote slijtagebescherming
- zeer goede disperseigenschappen
- voorkomt zwarte slib

Specificaties / Goedkeuringen

ACEA A2, B3, E2 • API SJ • API CF-4 • Allison C4 • MIL-L 2104 E • MIL-L 46152 D • Volvo VDS

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelenummers gelden

Caterpillar TO-2 • MAN 271 • MB 228.1 • MTU Typ 1

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	15W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	103,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -25°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -20°C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	140 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,7 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016

Technische gegevens

Verlies door verdamping (Noack)	9,2 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,1 % DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Universele motorolie voor benzine- en dieselmotoren (SDI dieselmotoren en dieselmotoren met uitlaatgasturbo met en zonder tussenkoeling (intercooler). Speciaal geschikt bij lange olieversningsintervallen en extreme voorwaarden.

Gebruik

Bedrijfsvoorschriften van de motorfabrikanten in acht nemen.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1428 D
5 l Jerrycan kunststof	1426 D
60 l Zwarte plaat vat	1418 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.