

Nova Super 20W-50

Описание

Всесезонное высокопроизводительное моторное масло самой современной технологии и состава. Отборные базовые масла и высокое содержание присадок гарантируют оптимальную смазку при экстремальных условиях эксплуатации и увеличенных межсервисных интервалах.

Свойства

- пригодно для бензиновых и дизельных двигателей с турбоагрегатами и без них
- высокая стабильность
- низкие потери на испарение
- проверенно на катализаторах
- оптимальная стабильность к старению
- высокая защита от износа
- препятствует образованию черного шлама
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- очень хорошие диспергирующие свойства
- гарантирует низкое потребление масла
- отличное очистительное действие
- великолепная стабильность масляной пленки

Спецификации / допуски

ACEA A3/B4, E2 • API SL • Allison C4 • MIL-L 2104 E

LIQUI MOLY рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Caterpillar TO-2 • MAN 271 • MB 228.3

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	20W-50 SAE J300
Плотность при 15°C	0,880 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	165,0 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	18,5 мм ² /с ASTM D 7042-04
Вязкость при -20°C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684
Вязкость при -15°C (CCS)	≤ 9500 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	125 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	≥ 3,7 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-30 °C DIN ISO 3016



Технические данные

Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	7,2 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,2 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	1,0 - 1,6 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L5,5 DIN ISO 2049

Сфера применения

Универсальное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей (безнаддувные дизельные двигатели и дизельные двигатели с газотурбинным наддувом (ATL), а также с охладителем наддувочного воздуха (LLK) и без него). Особо пригодно для длительных межсервисных интервалов и экстремальных условий эксплуатации.

Применение

Необходимо соблюдать предписания по эксплуатации изготовителей агрегатов.

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра 1421
D

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.