

Truck Getriebeöl (GL4) 75W-90

Beschreibung

Vollsynthetisches Getriebeöl gewährleistet selbst unter großen Temperaturschwankungen eine hervorragende Funktion der Aggregate. Der Verschleiß wird auf ein Minimum reduziert. Sorgt für einen exzellenten Getriebewirkungsgrad und maximale Kraftstoffeinsparung. Geeignet für längste Ölwechselintervalle.



Eigenschaften

- sichert die optimale Getriebefunktion
- exzellenter Verschleißschutz
- höchste Kraftstoffeinsparung
- für extrem lange Ölwechselintervalle

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	1446
	D-GB
60 l Fass Schwarzblech	1448
	D-GB

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

API GL4 • MB 235.11

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

Technische Daten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	106,0 mm ² /s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	15,6 mm ² /s ASTM D7042
Viskositätsindex	157 DIN ISO 2909
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<150000 mPas ASTM D2983
Pourpoint	-51 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

High-Performance-Getriebeöl für verlängerte Ölwechselintervalle in Nfz-Schaltgetrieben, speziell für die Actros-Baureihe von Mercedes-Benz.

Anwendung

Die Vorschriften der Fahrzeug- und Aggregathersteller sind zu beachten.