

Λιπαντικά κιβωτίων φορτηγών (GL4) 75W-90

Περιγραφή

Το συνθετικό λιπαντικό κιβωτίων εξασφαλίζει ακόμη και υπό μεγάλες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μια εξαιρετική λειτουργία των μηχανικών συνόλων. Η φθορά μειώνεται στο ελάχιστο. Φροντίζει για εξαιρετικό βαθμό απόδοσης του κιβωτίου και μέγιστη οικονομία καυσίμου. Κατάλληλο για πολύ μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιών.



Ιδιότητες

- εξασφαλίζει ιδανική λειτουργία του κιβωτίου
- εξαιρετική προστασία από τη φθορά
- κορυφαία εξοικονόμηση καυσίμου
- για εξαιρετικά μεγάλα διαστήματα αλλαγής λαδιού

Διαθέσιμες συσκευασίες

20 l κάνιστρο πλαστικό	1446
	D-GB
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	1448
	D-GB

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν επιπρόσθετα για οχήματα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές
API GL4 • MB 235.11

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κιβωτίων)	75W-90 SAE J306
Πυκνότητα στους 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	106,0 mm ² /s ASTM D7042
Ιξώδες στους 100 °C	15,6 mm ² /s ASTM D7042
Δείκτης ιξώδους	157 DIN ISO 2909
Ιξώδες στους -40 °C (Brookfield)	<150000 mPas ASTM D2983
Σημείο ροής	-51 °C DIN ISO 3016
Σημείο ανάφλεξης	200 °C DIN ISO 2592
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L 1,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Λιπαντικό κιβωτίων ταχυτήτων υψηλών επιδόσεων για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λιπαντικού σε μηχανικά κιβώτια επαγγελματικών οχημάτων, ειδικά για τη σειρά Actros της Mercedes-Benz.

Εφαρμογή

Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των οχημάτων και των μηχανικών συνόλων.