Informazioni sul prodotto
Motorbike 4T 20W-50 Street

PI 52/08/18/2026

Descrizione
Olio motore ad alte prestazioni a base di oli minerali selezionati. Garantisce prestazioni ottimali e la protezione del motore in tutte le condizioni d'esercizio. Una lubrificazione sicura, un'attenuazione ottimale della rumorosità e un'usura ridotta sono assicurate, come pure un innesto e un disinnesto morbido della frizione e delle marce. Testato per catalizzatore.



Caratteristiche
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- alta protezione dall'usura
- impedisce la formazione di morchia nera
- bassa perdita per evaporazione
- alta stabilità al taglio
- ottime caratteristiche di dispersione
- testato per catalizzatori
- eccellente effetto di pulizia
- miscelabile con tutti i tipi di olio motore normalmente reperibili in commercio
- impiego universale
- stabilità della pellicola lubrificante eccellente
- ideale per frizioni in bagno d'olio
- garantisce un basso consumo di olio

Specifiche
API SP • JASO MA2

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	20W-50 SAE J300
Densità a 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	156,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	18,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	128 DIN ISO 2909
Viscosità a -15 °C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D 5293
HTHS a 150 °C	⩾ 3,7 mPas ASTM D 5481
Punto di scorrimento	-33 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	7,9 % ASTM D 5800
Punto di infiammabilità	240 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771

Dati Tecnici

Cenere di solfati	0,8 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo
Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'esercizio da normali a gravose. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Utilizzo
Attenersi alle indicazioni d'uso del costruttore del motore. Attenzione: efficacia ottimale solo se non miscelato.

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	1500 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Tanica plastica	1696 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Tanica plastica	1560 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	1561 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Canna in lamiera nera	3829 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com