Produktinformatie
Motorbike 4T 20W-50 Street

PI 52/08/18/2026

Beschrijving

Hoogwaardige motorolie op basis van geselecteerde minerale oliën. Zorgt voor optimale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een betrouwbare smering, optimale geluiddemping en geringe slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Voor katalysator getest.



Eigenschappen

- optimale verouderingsstabiliteit
- grote slijtagebescherming
- voorkomt zwarte slib
- gering verlies door verdamping
- hoge afschuifstabiliteit
- zeer goede dispergeereigenschappen
- voor katalysator getest
- zeer sterk reinigingseffect
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- universeel toepasbaar
- uitstekende smeerfilmstabiliteit
- uitstekend geschikt voor natte koppelingen
- garandeert een laag olieverbruik

Specificaties

API SP • JASO MA2

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	20W-50 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	156,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	18,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	128 DIN ISO 2909
Viscositeit bij -15°C (CCS)	<= 9500 mPas ASTM D 5293
HTHS bij 150°C	⩾ 3,7 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-33 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	7,9 % ASTM D 5800
Vlampunt	240 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771

Technische gegevens

Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot verzwaarde gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Gebruik

De gebruiksvoorschriften van de motorenfabrikant moeten in acht worden genomen.
Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1500 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
4 l Jerrycan kunststof	1696 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Jerrycan kunststof	1560 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	1561 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	3829 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com