Informazioni sul prodotto

PI 54/09/17/2026

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race



Descrizione

Olio motore ad alte prestazioni completamente sintetico. Prestazioni e protezione massime del motore in tutte le condizioni d'uso. Una lubrificazione ottimale, una pulizia eccellente del motore, eccezionali valori di attrito e un'usura minima sono garantiti così come innesti e disinnesti della frizione e cambi marcia dolci e precisi. In questo modo aumenta considerevolmente il piacere di guidare. Testato per catalizzatori. Testato in gara.

Caratteristiche

- eccellente protezione dall'usura
- ottimale stabilità all'invecchiamento
- alta stabilità al taglio
- testato per catalizzatori
- ideale per frizioni in bagno d'olio
- garantisce un basso consumo di olio
- ottimale lubrificazione in tutte le condizioni d'esercizio

Specifiche

API SP • JASO MA2

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	10W-50 SAE J300
Densità a 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	124,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscosità a 100 °C	18,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Indice di viscosità	165 DIN ISO 2909
Viscosità a -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
HTHS a 150 °C	⩾ 3,7 mPas ASTM D 5481
Punto di scorrimento	-39 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	4,5 % CEC-L-40-A-93
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	0,8 g/100g DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 2,0 DIN 51578

Settori di utilizzo

Sviluppato per motori a 4 tempi raffreddati ad aria o ad acqua sottoposti a condizioni d'uso da normali a gravose. Per impieghi sportivi. Ideale per motori con o senza frizione in bagno d'olio.

Utilizzo

Vanno osservate le prescrizioni del costruttore del motore.
Avvertenza: Effetto ottimale solo se non miscelato.

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	1502 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Tanica plastica	1686 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Tanica plastica	1567 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	1564 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Canna in lamiera nera	1569 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com