Produktinformatie

PI 54/09/17/2026

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Beschrijving

Volsynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Het rijplezier wordt daarmee aanzienlijk verhoogd. Voor katalysator getest. Door renners getest.



Eigenschappen

- voortreffelijke slijtagebescherming
- optimale verouderingsstabiliteit
- hoge afschuifstabiliteit
- voor katalysator getest
- uitstekend geschikt voor natte koppelingen
- garandeert een laag olieverbruik
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden

Specificaties

API SP • JASO MA2

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	10W-50 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	124,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	18,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	165 DIN ISO 2909
Viscositeit bij -25°C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
HTHS bij 150°C	⩾ 3,7 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	4,5 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,8 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 2,0 DIN 51578

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot meest zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.

Gebruik

De gebruiksvoorschriften van de motorenfabrikant moeten in acht worden genomen.
Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1502 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l Jerrycan kunststof	1686 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	1567 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Zwarte plaat vat	1564 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Zwarte plaat vat	1569 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com