Produktinformatie
Motorbike 2T Street

PI 31/10/12/2026

Beschrijving

Semisynthetische high performance motorolie. Zorgt voor optimale prestaties, smering en motorreinheid, alsook maximale slijtagebescherming onder alle bedrijfsomstandigheden. Biedt uitstekende wrijvingswaarden. Voor katalysator getest.



Eigenschappen
- grote slijtagebescherming
- goede corrosiebescherming
- zelfmengend
- restloze verbranding
- garandeert schone bougies

Specificaties / Goedkeuringen
API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,865 g/cm³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	59,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	9,1 mm²/s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	130 DIN ISO 2909
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	110 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	1,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	0,06 g/100g DIN 51575
Kleur / uiterlijk	red

Toepassings-Gebieden
Voor lucht- en watergekoelde 2-takt-motoren met gescheiden en gemengde smering. Voor sportief gebruik. Zelfmengend. Mengverhouding tot 1:50 volgens de instructies van de fabrikant.

Gebruik
Bij mengselsmering de inhoud van het blik in de brandstoftank vullen en brandstof, afhankelijk van de mengverhouding, bijtanken. Het mengen gebeurt automatisch. Bij gescheiden smering de inhoud van het blik in de olietank vullen. Olie wordt via de doseerinrichting aan de brandstof toegevoegd.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1504 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Jerrycan kunststof	1565 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefoon: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Technische Hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com