Информация к продукту
Motorbike 2T Street

PI 30/10/09/2026

Описание

Полусинтетическое высокопроизводительное моторное масло. При всех условиях эксплуатации обеспечивает оптимальную мощность, смазку и чистоту двигателя, а также максимальную защиту от износа. Обеспечивает отличные показатели трения и незначительное дымообразование. Испытано с катализатором.



Свойства

- высокая защита от износа
- хорошая защита от коррозии
- самосмешиваемо
- безостаточное сгорание
- гарантирует чистые свечи

Спецификации / допуски

API TC • ISO L-EGC • JASO FC • TISI (Thailand International Standards Institute)

Технические данные

Плотность при 15°C	0,865 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	59,5 мм²/с ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C	9,1 мм²/с ASTM D 7042-04
Индекс вязкости	130 DIN ISO 2909
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Температура вспышки	110 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	1,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	0,06 г/100г DIN 51575
Цвет / внешний вид	red

Сфера применения

Для 2-тактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением как с раздельной, так и со смазкой топливно-масляной смесью. Для спортивного применения. Самосмешивающаяся. Пропорция смешивания до 1:50 в соответствии с инструкциями производителя.

Применение

При смазке топливно-масляной смесью залить содержимое банки в топливный бак и дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси. Смешивание происходит самостоятельно. При раздельной системе смазки залить содержимое банки в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства.

Имеющиеся упаковки

1 л пластиковая канистра	1504 AR-BG-CS-DA-DE-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 л пластиковая канистра	1565 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com